

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZEDSZKOLA - SZATNIA  
ADRES INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE MAŁKINIA GÓRNA UL. PRZEDSZKOLNA  
INWESTOR : PRZEDSZKOLE  
ADRES INWESTORA : MAŁKINIA GÓRNA UL. PRZEDSZKOLNA  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2013

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			<b>SZATNIA</b>			
1	KNR-W 4-d.1	0331-03	Wykucie otworów w ścianach w ścianach z betonu dla osadzenia otworów okiennych w szatni 1.0*1.30*3*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.950	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
2	KNR-W 2-d.1	0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*2*3	m m	9.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNR 0-19 d.1	1022-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> 1.0*1.30*3+1.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.150	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>
4	KNR-W 4-d.1	01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 2-d.1	02 1026-01	Ościeżnice w okleinie drewnopodobnej typu Porta 1.10*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
6	KNR-W 2-d.1	02 1022-01	Skrzydła drzwiowe w okleinie drewnopodobnej typu Porta wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 4-d.1	01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na nadprożach 1.50*2*0.20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8	KNR-W 4-d.1	01 0716-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, -nadproża 1.50*2*0.20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
9	KNR-W 2-d.1	02 2004-08	Obudowa rur co płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 (16.0+5.80)*2*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.040	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.040</b>
10	KNR-W 4-d.1	01 0324-02	Obsadzenie dzwiczek rewizyjnych w obudowie co 3	szt. szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR-W 4-d.1	01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -sufit 16.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.800</b>
12	KNR-W 4-d.1	01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit 16.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.800</b>
13	KNR 0-23 d.1	2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-sufit 16.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.800</b>
14	KNR-W 4-d.1	01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.800</b>
15	KNR-W 4-d.1	01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany (16.0+5.80)*2*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
16	KNR-W 4-d.1	01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (16.0+5.80)*2*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
17	KNR 0-23 d.1	2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ściany (16.0+5.80)*2*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-d.1 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (16.0+5.80)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>43.600</b>
19	KNR 4-01 d.1 1206-05		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem-ściany lamperia (16.0+5.80)*2*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.400</b>
20	NNRNKB d.1 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-posadzka 16.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.800</b>
21	NNRNKB d.1 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 16.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.800</b>
22	NNRNKB d.1 202 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 16.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.800</b>
23	KNR-W 2-d.1 02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket o podwyższonej odporności na ścieranie 16.50*6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.950	
					<b>RAZEM</b>	<b>103.950</b>
24	KNR-W 2-d.1 02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.800</b>
25	KNR-W 4-d.1 03 0203-02		Ułożenie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 38	m m	 38.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
26	KNR-W 4-d.1 03 1001-03		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 38	m m	 38.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
27	KNR-W 4-d.1 03 1012-03		Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 38	m m	 38.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
28	KNR-W 4-d.1 03 0306-02		Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3	szt. szt.	 3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KNR-W 4-d.1 03 0307-06		Montaż przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 3	szt. szt.	 3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	KNR-W 4-d.1 03 0606-07		Montaż opraw opraw świetlówkowych 4x40 W 6	kpl. kpl.	 6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2			<b>KORYTARZ PRZED SZATNIĄ I PRZEDSIONEK</b>			
31	KNR-W 4-d.2 01 0804-07		Zerwanie posadzki z płytek ceramicznych 4.05*3.0+(4.05+3.0)*2*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.265	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.265</b>
32	KNR-W 4-d.2 01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -sufit korytarz plus przedsionek 4.05*3.0+11.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
33	KNR-W 4-d.2 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-korytarz plus przedsionek 4.05*3.0+11.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-23 d.2 2611-02		Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-sufity 4.05*3.0+11.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
35	KNR-W 4- d.2 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.05*3.0+11.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
36	KNR-W 4- d.2 01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany korytarz i przedsionek (4.05+3.0)*2*2.50+(3.0+3.0)*2*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.250</b>
37	KNR-W 4- d.2 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.05+3.0)*2*2.50+(3.0+3.0)*2*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.250</b>
38	KNR 0-23 d.2 2611-02		Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (4.05+3.0)*2*2.50+(3.0+3.0)*2*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.250</b>
39	KNR-W 4- d.2 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.05+3.0)*2*1.0+(3.0+3.0)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
40	KNR-W 4- d.2 01 1206-05		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (4.05+3.0)*2*1.50+(3.0+3.0)*2*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.150	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.150</b>
41	NNRNKB d.2 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.05*3.0+11.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
42	NNRNKB d.2 202 2805- 05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 4.05*3.0+11.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
43	KNR-W 4- d.2 01 1209-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.80*2.0*5*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
44	KNR-W 4- d.2 01 0353-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> -przedsionek 1.20*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
45	KNR 0-19 d.2 1024-08		Montaż drzwi aluminiowych 1i1/2 skrzydłowych z zaświatłem 1.20*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
46	KNR-W 4- d.2 01 0306-06		Przymurowanie ścianek z cegiel o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian-zamurowanie luxferów 1.20*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
47	KNR-W 4- d.2 01 0711-09		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu-po zamurowaniu luxferów 1.20*2.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3</b>			<b>PARTER</b>			
48	KNR-W 4- d.3 01 0331-04		Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.10*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.530	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.530</b>
49	KNR-W 2- d.3 02 0132-05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.30*2	m m	 2.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR-W 4-d.3 01 0703-02		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na nadprożu 1.30*2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.520	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.520</b>
51	KNR-W 4-d.3 01 0711-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu-nadproże 1.30*2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.520	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.520</b>
52	KNR-W 2-d.3 02 1026-01		Ościeznice w okleinie drenopodobnej typu Porta z obróbką obsadzenia 1.10*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
53	KNR-W 2-d.3 02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe w okleinie drenopodobnej typu Porta wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNR 0-23 d.3 2611-02		Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-sufit 11.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.800</b>
55	KNR-W 4-d.3 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.0*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.800</b>
56	KNR 0-23 d.3 2611-02		Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ściany (11.0+5.80)*2*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.800</b>
57	KNR-W 4-d.3 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (11.0+5.80)*2*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.800</b>
<b>4</b>			<b>SANITARIATY</b>			
58	KNR-W 4-d.4 01 0353-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.30*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
59	KNR 0-19 d.4 1024-08		Montaż drzwi aluminiowych 111/2 skrzydłowych z naświetlem 1.30*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
60	NNRNKB d.4 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-schodzy 9.036	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.036	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.036</b>
61	NNRNKB d.4 202 2810-05		(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1.80*1.80+(1.80*0.30+1.80*0.16)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.036	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.036</b>
62	KNR-W 4-d.4 01 0324-06		Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m <sup>2</sup> w podłożach betonowych 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63	KNR-W 4-d.4 01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1.80+3.0)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
64	KNR-W 4-d.4 01 0346-05		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. 1.60*3.20*2+4.39*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.288	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.288</b>
65	KNR-W 4-d.4 01 0306-06		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian-zamurowanie otworu 1.0*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR-W 2-d.4 02 0132-05		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.40*2	m		
				m	2.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
67	KNR-W 2-d.4 02 1025-03		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
				3	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
68	KNR-W 2-d.4 02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	5.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
69	KNR-W 2-d.4 02 2003-03		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 (2.10+1.34)*3.20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11.008	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.008</b>
70	KNR-W 4-d.4 01 0804-07		Zerwanie posadzki z płytek 2.80*2.02+2.0*1.50+1.50*2.10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11.806	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.806</b>
71	NNRNKB d.4 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.80*2.02+2.0*1.50+1.50*2.10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11.806	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.806</b>
72	NNRNKB d.4 202 2809-01		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (2.80+2.02)*2+(2.0+1.50)*2+(1.50+2.10)*2	m		
				m	23.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.840</b>
73	KNR-W 4-d.4 01 0811-04poz. zast.		Skucie glazury ze ścian (1.52+2.07)*2*2.50+(1.52+2.07)*2*2.50	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	35.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.900</b>
74	KNR-W 2-d.4 02 2003-03		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 (1.50*2+2.50)*2.20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	12.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.100</b>
75	KNR-W 2-d.4 02 1025-03		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
				3	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
76	KNR-W 2-d.4 02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-lazienkowe 0.80*2.0*3	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
77	KNR-W 2-d.4 02 0840-06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (2.80+2.02)*2*3.20+(2.80*2+1.50*4)*2.20+(1.50+1.50)*2*3.20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	75.568	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.568</b>
78	KNR-W 4-d.4 01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2-sufity 1.60*2.10+1.50*1.50+2.80*2.02	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11.266	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.266</b>
79	KNR-W 4-d.4 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity 1.60*2.10+1.50*1.50+2.80*2.02	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11.266	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.266</b>
80	KNR 0-23 d.4 2611-02		Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1.60*2.10+1.50*1.50+2.80*2.02	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11.266	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.266</b>
81	KNR-W 4-d.4 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.60*2.10+1.50*1.50+2.80*2.02	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11.266	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.266</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNR-W 4-d.4 01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> -ściany (1.60+2.10)*2*3.20+(2.80+2.02)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.320</b>
83	KNR-W 4-d.4 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60+2.10)*2*3.20+(2.80+2.02)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.320</b>
84	KNR 0-23 d.4 2611-02		Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (1.60+2.10)*2*3.20+(2.80+2.02)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.320</b>
85	KNR-W 4-d.4 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.60+2.10)*2*3.20+(2.80+2.02)*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.320</b>
86	KNR-W 4-d.4 03 0204-01		Montaż przewodów kabelkowych 19	m m	19.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
87	KNR-W 4-d.4 03 0601-04		Montaż opraw oświetleniowych 3	kpl. kpl.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
88	KNR-W 4-d.4 03 0308-07		Montaż wyłączników 3	szt. szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
89	KNR-W 4-d.4 02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
90	KNR-W 4-d.4 02 0120-02		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm 18	m m	18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
91	KNR-W 4-d.4 02 0234-06		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
92	KNR-W 4-d.4 02 0234-08		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
93	KNR-W 2-d.4 15 0111-02		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 24	m m	24.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
94	KNR 2-15 d.4 0107-01		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
95	KNR 2-15 d.4 0107-07		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
96	KNR 2-15 d.4 0115-02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
97	KNR 2-15 d.4 0112-02		Zawory przeletowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
98	KNR 2-15 d.4 0205-04		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 15	m m	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 2-15 d.4 0208-05		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie- plastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
100	KNR 2-15 d.4 0221-02		Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkow- wym	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
101	KNR 2-15 d.4 0224-03		Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
			3	kpl.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
102	KNR 2-15 d.4 0222-01		Montaż brodzika	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	KNR-W 4- d.4 01 0109-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			14.26*0.02+24.28*0.12+11.80*0.02	m <sup>3</sup>	3.435	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.435</b>
104	KNR-W 4- d.4 01 0109-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 5			
			14.26*0.02+24.28*0.12+11.80*0.02	m <sup>3</sup>	3.435	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.435</b>